HS Tech v/Frank Hackmann
Møllehaven 12 B
4040 Jyllinge
Tlf. 46374662
CVR. 25275802

Overensstemmelse erklæring for PET/ESPT Folie d. 01/01-2026

Code: ESPT220-52 290 mm x 500 m / 380mm x 500 m / 430mm x 500m / 450mm x 500 m
Code: PET/ESPT-62 320mm x 500m / 360mm x 900 m / 430mm x 500m

Folien er egnet til alle fødevare ved stuetemperatur eller under dette, samt varme påfyldning.
Testet og godkendt for bi- metaller bilag 2
Folien er egnet til kontakt af alle typer fødevare.

Beskrivelse: Thermoforsegling peelable folie til polypropylen (PP), polystyren(PS), CPET og APET. Gennemsigtig eller printbare film med gode optiske egenskaber og god forseglingsevne.

Anvendelse: Folien er særligt velegnet til let åbne emballage af fødevarer og kosmetiske produkter, og det kan modstå temperaturer ned -30 ° C. Ved temperatur op til +100° C i 15 min og op til +70° C i maksimum 120 minutter. (OM2)

Testoplysninger: Simulator. (D2)
3% Acetic acid 10 dage ved 40 °C
50% Ethanol aqueous10 dage ved 40 °C
95% Ethanol 10 dag ved 40 °C
Isooctane 2 dage ved 20 °C

Migration: Der er ingen stoffer underlagt renhedskriterier.
Der blev ikke brugt additiver med dobbelt anvendelse ved fremstillingen af produkterne.

Sporbarhed / lot nummer: Varerne er mærket med lot nummer, således at en hurtig og effektiv sortering og tilbagekaldelse kan finde sted.

Svejse tempertur	Svejse tid
100 – 150 grader	0,6 – 2,5 sekunder

Vi erklærer dette materiale i overensstemmelse med:

European Directive 2004/19/EC.
European Directive 200272/EC.
European Regulation 10/2011
European Regulation 1935/2004
GMP forordning 2023/2006

HS Tech

Frank Hackmann